

Produktblad NEO

Därför ska ni välja Compleo NEO

- Driftsäker, intelligent och utbyggbar laddlösning
- Smart lastbalansering för optimal laddning
- Väggh monterad eller fristående på stativlösning
- Dubbeluttag med ställbar effekt upp till 22 kW
- Flera olika betalningslösningar
- Möjlighet för service och support



Compleo NEO har tagits fram för att möta de nordiska kraven för smarta laddparker och passar likväl inomhus som utomhus. En smart och framtidssäkrad laddbox som kan anslutas till vår molntjänst för enkel styrning och övervakning. Laddboxen har samtliga skydd inbyggda som överspänningsskydd, DC-läckage, jordfelsbrytare och säkring. Laddboxen är klassad IK10 och IP64 vilket innebär att den kan placeras precis var som helst.

Laddaren är uppbyggd med standardkomponenter från olika tyska leverantörer av högsta kvalitet vilket ger lång livslängd och hög driftssäkerhet. Samtidigt som det är enkelt att byta ut eventuella trasiga komponenter efter garantitiden på 5 år.

Laddboxen är mångsidig med ett komplett system inklusive lastbalansering, användarhantering och integration av betalningslösningar. Med våra backend lösningar finns det möjlighet att välja på flera olika debiteringsalternativ, exempelvis automatisk anpassad debiteringsfil till Ekonomisk Förvaltare.

Fördelar

Neo är en laddare med hög driftsäkerhet och kommer fungera flera år framöver. Vårt tyska innovationscenter och produktion arbetar ständigt med nya idéer och ser till så att våra laddare är rustade för framtiden och kommande behov.

- Passar alla elbilar och hybridbilar
- Framtidssäkrad och uppdaterad
- Robust och användarvänlig
- LED-belysning vid ladduttag
- Hög driftsäkerhet och säkerhetsklassad
- Möjlighet för egen design och profil
- Tysk kvalitet med 5 års garanti

Teknisk information

SÄKERHET	Inbyggd personskyddsautomat (PSA) som jordfelsbrytare (typ A) och säkring. Överspänningsskydd och DC övervakning på 6 mA. Laddaren uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för att seriekoppla laddare för enklare installation.
NÄTVERK	3G och 4G modem. Inbyggd 5portars nätverksswitch som möjliggör att man kan seriekoppla nätverkskabeln. 2 x RJ45 Quickcon för enkel och snabb anslutning. LAN anslutning för modem.
EFFEKT	Automatisk ställbar effekt mellan 1,8kW och 22kW beroende på ledig effekt. Manuell ställbar Ampere 6,10,12,16,20,25 och 32A
AUKTORISATION	RFID läsare till varje ladduttag.
LASTBALANSERING	Dynamisk lastbalansering mot fastighetens servis, möjlighet till att koppla ihop 300 st laddpunkter.
KAPSLING	Laddboxen är klassad IK10 och IP64. Anslutning 2 x 6 mm kablage.
BETALNING	Flera olika alternativ, exempelvis debiteringsfil till förvaltare.
PROFILERING	Möjlighet för individuell design.



Derbyvägen 4, 212 Malmö
Tel. +46 (0)40- 685 05 00
Mail: info.sweden@compleo-cs.com
Hemsida : www.compleocs.se